

NVR4.0 H.264 系列 36 路网络录像机

最易用的大众化、商业化 36 路嵌入式 NVR；专为门店、小仓库、小办公室、家庭设计，可接入 36 路 1080P 高清 IP 摄像机，提供预览+录像+转发等功能；支持手机监控，支持穿越服务，实现 APP 秒连预览+远程录像回放。支持多种组网方式：

IPC ----- NVR ----- Seetong 云-----Seetong 客户端

IPC ----- NVR ----- Seetong 客户端

IPC ----- NVR ----- Seetong 云-----Seetong APP



稳定 易用 极致

序号	规格指标	TS9236Q3 2 盘 36 路 NVR
1	系统结构	嵌入式 LINUX 设计, 双核 DSP, 纯硬解码, 看门狗, 硬盘存储, HDMI 高清显示, IP 网络视频接入; 主处理器 Hi3535;
2	视频输入	高清 IPC 接入, 支持每路 IPC 双码流接入, 支持自动搜索, 自动录像, 自动预览; 36 路 720P/36 路 960P/36 路 1080P, 25 路 4MP; 支持 H.264+超低码率接入;
3	视音频输出	1 路 HDMI 输出, 1 路 VGA 输出, 支持同显; 支持 HDMI 视音频输出; 支持多画面分割; 支持 1920×1080, 1280×1024, 1024×768 分辨率显示; 1/2/4/6/8/16/25/36 画面实时预览; 支持 Seetong 客户端预览; 支持 APP 秒连预览; NVR 本地录像回放最多支持 4 路 2MP, 1 路 4MP; Seetong 客户端录像回放最多支持 4 路;
4	录像能力	2 个 SATAII 接口, 1 个硬盘电源接口; 支持 3.5 寸 SATA 硬盘, 支持 500GB~8TB 容量(推荐 SV35 硬盘), 支持录像存储, 支持 H.264+录像, 支持本地录像回放, 支持网络远程回放; 录像分辨率 720P/960P/1080P/4MP;
5	网络接口	1 个 RJ45 支持 10/100/1000M 自适应以太网口; 支持 16 个远程用户访问, 支持 TCP/IP, IPv4, DHCP, NTP, RTSP, ONVIF, P2P, SMTP 等网络协议;
6	外设接口	2 个 USB2.0 接口;
7	前面板	支持电源, 录像, 网传 3 个状态指示灯;
8	可选接口	1 个 USB2.0 复合接口; 1 个 DC5V 电源输出接口; 1 个电源开关; 1 个音频输入输出; 1 个 RS485 支持 PELCO(P/D) 协议的摇杆键盘 PTZ 控制;
9	业务功能	支持预览/录像/转发/远程服务, 支持告警联动, 支持 Seetong 客户端远程监控软件; 支持 Seetong 云服务;
10	工作温度	-10℃~+55℃
11	工作湿度	10%~90%
12	其他	DC +12V/4A 电源输入, 主机功耗≤3W(不含硬盘), 尺寸 335x253.5x50mm(W×D×H), 重量约 1382g;