

NVR4.0 H.264 系列 16 路网络录像机

最易用的大众化、商业化 16 路嵌入式 NVR；专为门店、小仓库、小办公室、家庭设计，可接入 16 路 1080P 高清 IP 摄像机，提供预览+录像+转发等功能；支持手机监控，支持 Seetong 云服务，实现 APP 秒连预览+远程录像回放。支持多种组网方式：

IPC ----- NVR ----- Seetong 云-----Seetong 客户端

IPC ----- NVR ----- Seetong 客户端

IPC ----- NVR ----- Seetong 云-----Seetong APP



稳定 易用 极致

序号	规格指标	TS9216Q3 2 盘 16 路 H.264 NVR
1	系统结构	嵌入式 LINUX 设计，双核 DSP，纯硬解码，看门狗，硬盘存储，HDMI 高清显示，IP 网络视频接入； 主处理器 Hi3520D V200；
2	视频输入	高清 IPC 接入，支持每路 IPC 双码流接入，支持自动搜索，自动添加，自动录像，自动预览，实现零调试 16 路 720P/16 路 960P/16 路 1080P； 支持 H.264+超低码率接入；
3	视频输出	1 路 HDMI 输出，1 路 VGA 输出，支持同屏显示； 支持多画面分割；支持 1920×1080, 1440×900, 1366×768, 1280×1024, 1280×800, 1024×768 分辨率显示； 1/2/4/6/8/9/16 画面实时预览；支持 Seetong 客户端预览；支持 APP 秒连预览； NVR 本地录像回放最多支持 2 路 2MP；Seetong 客户端录像回放最多支持 4 路；
4	录像能力	2 个 SATA II 硬盘接口，支持 3.5 寸 SATA II 硬盘，支持 500GB~8TB 容量(推荐 SV35 硬盘)，支持录像存储，支持 H.264+录像，支持本地录像回放，支持网络远程回放；录像分辨率 720P/960P/1080P；
5	网络接口	1 个 RJ45 以太网接口，支持 10/100M 自适应；支持 16 个远程用户访问，支持 TCP/IP, DHCP/NTP/SMTP/P2P/ONVIF 等网络协议；
6	外设接口	2 个 USB2.0 接口；
7	前面板	支持电源，录像，网传 3 个状态指示灯；
8	可选接口	1 个 USB2.0 复合接口；1 个 DC5V 电源输出接口；1 个蜂鸣器接口；
9	业务功能	支持预览/录像/转发/远程服务，支持告警联动，支持 Seetong 客户端远程监控软件；支持 Seetong 云服务；
10	工作温度	-10℃~+55℃
11	工作湿度	10%~90%
12	其他	DC +12V/4A 电源输入，主机功耗≤3W(不含硬盘)，裸机尺寸 335x253.5x50mm(W×D×H)，重量约 1367g；