

NVR4.0 H.265 系列 8 | 16 路网络录像机

最易用的大众化、商业化 8|16 路嵌入式 H.265 NVR；专为门店、小仓库、小办公室、家庭设计，可接入高清 IP 摄像机，提供预览/录像/回放等功能；支持手机监控，支持 Seetong 云服务，实现 APP 秒连预览+远程录像回放。支持多种组网方式：

IPC ----- NVR ----- Seetong 云 ----- Seetong 客户端

IPC ----- NVR ----- Seetong 客户端

IPC ----- NVR ----- Seetong 云 ----- Seetong APP



H.265+ 稳定 易用 极致

序号	规格指标	TS8108D6	TS8116D6
		1 盘 8 路 H.265+ NVR	1 盘 16 路 H.265+ NVR
1	系统结构	嵌入式 LINUX 设计, 纯硬解码, 看门狗, 硬盘存储, HDMI 高清显示, IP 网络视频接入; 主处理器 Hi3536D;	
2	视频输入	高清 IPC 接入, 支持每路 IPC 双码流接入, 自动搜索, 自动添加, 自动录像, 自动预览, 实现零调试;	
		接入带宽 48Mbps;	接入带宽 64Mbps;
3	视频输出	1 路 HDMI 输出, 1 路 VGA 输出, 与 HDMI 同源;	
		分辨率: 1920×1080, 1440×900, 1366×768, 1280×1024, 1280×800, 1024×768;	分辨率: 2560×1440, 1920×1080, 1440×900, 1366×768, 1280×1024, 1280×800, 1024×768;
		支持 Seetong 客户端预览; 支持 APP 秒连预览;	
		支持多画面分割; 1/4/9 画面实时预览;	支持多画面分割; 1/2/4/6/8/9/10/16 画面实时预览;
4	录像分辨率	支持 720P/960P/1080P/3MP;	支持 720P/960P/1080P/3MP/4MP/5MP;
5	视频解码参数	支持 H.265+/H.265/H.264 解码;	
		NVR 同步回放 1 路 3MP; Seetong 客户端远程录像回放最多支持 1 路;	NVR 同步回放 2 路 1080P 或 1 路 5MP; Seetong 客户端远程录像回放最多支持 2 路;
6	音频	标准 G.711, 支持音视频录制; 支持 HDMI 音频输出, 支持 Seetong 客户端音视频预览和回放;	
7	存储管理	1 个 SATA 接口, 每个接口支持容量最大 8TB 的硬盘;	
		支持定时录像, 移动侦测联动录像;	
		支持外接 USB 存储设备(如普通 U 盘、移动硬盘)备份;	
8	用户管理	本地最大支持 16 个用户;	
9	网络接口	1 个 RJ45 以太网接口, 支持 10/100M 自适应; 支持 TCP/IP, IPv4, DHCP, RTSP, ONVIF, P2P, SMTP 等网络协议;	
10	外设接口	2 个 USB2.0 接口(后置), 支持鼠标, USB 升级, 导入导出;	
11	前面板	支持电源, 录像, 网传 3 个状态指示灯;	
12	业务功能	支持预览/录像/转发/远程服务, 支持告警联动, 支持 Seetong 客户端远程监控软件; 支持 Seetong 云服务;	
13	工作温度	-10℃~+55℃;	
14	工作湿度	10%~90%;	
15	其他	DC +12V/2A 电源输入, ≤3W 功耗(不含硬盘),	DC +12V/2A 电源输入, 主机功耗≤3W(不含硬盘),
		尺寸 255×210×42mm(W×D×H), 主机重量约 625g;	尺寸 255×210×42mm(W×D×H), 主机重量约 630g;
16	可选	支持蜂鸣器, 音频输出可选.	支持音频输出可选.